

COMMERCIAL POOL Natural Pool Water Treatment

PZ2 Series (PZ2-4 to 48) — Commercial Pools



سیستم ازن ژنراتور سری PZ2 دستگاهی طراحی شده برای استخرها و جکوزی های عمومی و آبدرمانی می باشد. این دستگاه استاندارد NSF و UL را که از بزرگترین استانداردهای دنیا از نظر کیفی و بهداشتی بوده را کسب کرده است.



T-O₃ NATURAL TECHNOLOGY

کاهش مصرف مواد شیمیایی ، بهبود کیفیت ضد عفونی ، از برنده بو و تولید آب کریستالی

مشخصات

- طراحی و مهندسی انحصاری برای تولید و تزریق ازن با بالاترین راندمان
- دارای مولد ازن با طول عمر بالا
- نصب ساده و آسان
- سیستم تزریق از طریق ونتوری در مدار BY-PASS قرار می گیرد که باعث ترکیب خوب آب و ازن در مدار گردش می شود.
- هزینه تعمیر و نگهداری پایین



PZ2-12 NSF



Integrated Portable High-Rate Water Processing System

Electrical System Options

- 110/220 VAC, 60 hz
- 220/240 VAC, 60 hz
- 230 VAC, 50 hz
- Universal Solid State Inverter Ballast: 90 VAC to 270 VAC

مناسب برای

- استخرهای تجاری
- برج های خنک کننده
- پارک های آب
- اسکرابر
- آب آشامیدنی
- کاهش بو
- فاضلاب صنعتی
- حذف آهن

فواید:

- تولید آب تازه و کریستالی
- کاهش تاثیرات مواد شیمیایی به چشم پوست و مو
- صرفه جویی در هزینه نگهداری، زمان
- حذف بوی مواد شیمیایی (کلر)
- افزایش طول عمر تجهیزات

Commercial Pool Sizing

	Chlorine	Bromine
PZ2-4	100,000 gal	50,000 gal
PZ2-8	200,000 gal	100,000 gal
PZ2-12	300,000 gal	200,000 gal
PZ2-16	400,000 gal	300,000 gal
PZ2-24	600,000 gal	400,000 gal

Nominal Ozone Output

	Grams Per Hour
PZ2-4	2 grams/hr.
PZ2-8	4 grams/hr.
PZ2-12	6 grams/hr.
PZ2-16	8 grams/hr.
PZ2-24	12 grams/hr.
PZ2-48	24 grams/hr.

Made In U.S.A



WCNZ



دستگاه ازن ژنراتور PROZONE



PZ2-12 NSF

مدل	حجم استخر M ³	منبع تغذیه	شرح
PZVII- 1	75	۱ فاز ۳۳۰ ولت در فرکانس ۵۰ هرتز	کیت کامل اتصالات (انژکتور، سوپاپ های یکطرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیاز جهت ایجاد خط <i>by pass</i>) کاهش مصرف کلر به میزان ۹۵٪ شفاف کننده آب از بین برنده مواد شیمیایی زائد، املاح فلزات و یونهای موجود در آب بدنه آلومینیومی مناسب استخرهای خصوصی و عمومی و جکوزی
PZVII- 2	150		
PZII- 1	120		
PZII- 2	180		
PZII- 4	400		
PZII- 6	600		
PZII- 12	1200		
PZII- 16	1600		
PZ- 1	40		
EcoMaster	150		



Integrated Portable High-Rate
Water Processing System



Ozonator Sizing for Pools

	Chlorine	Bromine
PZ2-1	25,000 gal	12,500 gal
PZ2-2	50,000 gal	25,000 gal

Ozonator Sizing for Spas

	Chlorine	Bromine
PZ2-1	1,000 gal	500 gal
PZ2-2	2,000 gal	1000 gal

Nominal Ozone Output

	Grams Per Hour
PZ2-4	2 grams/hr.
PZ2-8	4 grams/hr.
PZ2-12	6 grams/hr.
PZ2-16	8 grams/hr.
PZ2-24	12 grams/hr.
PZ2-48	24 grams/hr.

